



BEGTON12 J/S

SURFACE PROFILE

PROFIL NAWIERZCHNIOWY



scissors
nożyczki



pliers
kombinerki





soldering iron
lutownica



solder
cyna




glue
klej



Note! Ending with marked space to bore the holes.
Uwaga! Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.


Note! Ending thickness increases the length of the luminaire (+ 2 x 2 mm).
Uwaga! Grubość zaślepki zwiększa długość oprawy (+ 2 x 2 mm).

II




The length of the cover is equal to the length of the profile.
Długość klosza równa jest długości profilu.

III




Dimensions of the space to install LED source.
Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED.

IV




V




MALLTIS

VI




J slide cover / klosz J wsuwany


VII MOUNTING / MONTAŻ




S flexible mounting plate
uchwyt S sprężysty




S flexible mounting plate
uchwyt S sprężysty



cone S flexible mounting plate
uchwyt S sprężysty cone




glue
klej montażowy



two-sided adhesive tape 25x25
taśma mocująca dwustronna 25x25

VIII



ACCESSORIES / AKCESORIA

- power switches
- controller + remote
- movement sensors
- włączniki
- sterownik + pilot
- czujniki ruchu

Check the rest - TOPMET catalogue or www.topmet.co.uk
Zobacz więcej - katalog TOPMET lub www.topmet.pl



GROUPE PRODEAL
11 route de Kerbost - 22200 Grâces
02 96 14 02 05 - info@groupe-prodeal.com

www.groupe-prodeal.com