MALLTIS

Produktdatenblatt

Artikelnummer : 10669

Barcode : 3661925106696

Tube LED ALU opale 1m50 6000K 3500L T8 25W 120°

Merkmale	Wert
Lohnart	
Technologie	LED
Form	T8 1M50
Technische Informationen	
Zündkerzengewinde	G13
Spannung	220 V
Verbrauch	18 W
Vorschaltgerät.	Nein
Lebensdauer	25 000 h
Ein- / Ausschalten	100 000
Beleuchtung	
Lichtstrom	3 500 Lm
Beleuchtungstemperatur	6 000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	80
Beleuchtungswinkel	120 °
Effizienz	
Energieeffizienzklasse	A++
Energieeffizienzklasse	D
Garantie	
Garantie	5 an(s)
Abmessungen	
Longueur	1 500 mm
Durchmesser	26 mm
Ausrüstung	
Endbearbeitung	Feueropal



D

Verpackung	Abmessungen	Option(en)	Energieetikett
-	-	-	-

WEEE-Code	Bezeichnung	Menge/Einheit
L5.5E	14	1
Verkaufseinheit	**Masterkarton**	**Palette**
25	25	
Innen LxBxH	**Master LxBxH**	**Palette LxBxH**
x x mm	x x mm	x x cm
HS-Code	**Hergestellt in**	**Vermarktungsdatum**
85393190	China (CN)	04/08/2023